

REDWAVE®

REDWAVE Förderband

Muldengurtförderer für die Recyclingindustrie



www.redwave.com



Muldengurtförderer für die Recyclingindustrie

Gurtbreiten:	400 / 500 / 650 / 800 / 1000 mm
Muldungswinkel:	25°
Förderleistung:	bis zu 35 to/h
Bandgeschwindigkeit:	Standard 1,05 m/s oder 0,8 m/s
Achsabstand:	3,0 bis 40,0 m
Gurttypen:	Glattgurt oder Chevrongurt
Trommeldurchmesser:	Ø 220 oder 320 mm; Antriebstrommel gummiert
Antrieb:	Aufsteckgetriebemotor
Gurtspannung:	Spindelspannstation
Rücklaufrollen:	glatte Ausführung
Stützweite:	bis 6,0 m
Oberfläche:	verzinkt
Sicherheitseinrichtung:	Ausführung laut Maschinenrichtlinie 2006/42/EG



OPTIONAL VERFÜGBAR:

- Untergurtabdeckung
- Abdeckung Obertrum mit Wellblech
- Reversierbetrieb (Umlenktrommel zusätzlich gummiert)
- Drehzahlwächter
- Schiefelaufwächter
- Seilzug-Not-Aus-Schalter mit Reißleine